

**「ロケットによる人工衛星等の打上げに係る安全対策の評価基準」と
イプシロンロケット試験機の地上安全計画・飛行安全計画との比較評価結果**

平成25年4月8日

独立行政法人
宇宙航空研究開発機構

| |
|------------------------|
| 説明者 |
| 宇宙輸送ミッション本部 打上安全評価室 |
| 室長 |
| 江口 昭裕 |

| ロケットによる人工衛星等の打上げに係る安全対策の評価基準 | 地上安全計画・飛行安全計画（イプシロンロケット試験機） |
|---|--|
| I 目的、適用 1 目的 この基準は、宇宙開発利用部会における、ロケットによる人工衛星等の打上げ及び再突入機の再突入に係る安全評価のための調査審議の効率化・円滑化、透明性の確保を図り、もって射場周辺等における、人命・財産の安全を確保するための対策の適切化、理解の増進、ロケット打上げ及び再突入機の再突入の円滑化に資することを目的とする。 (注) 再突入機とは、制御して大気圏へ再突入して着地（含着水）する宇宙機をいう。 | 独立行政法人宇宙航空研究開発機構（以下「機構」という。）が実施する、イプシロンロケット試験機による惑星分光観測衛星の打上げに係る①保安及び防御対策、②地上安全対策、③飛行安全対策、④安全管理体制に関する調査審議を受ける。 |
| 2 適用の範囲等 この基準は、Ⅱ以下に示すとおり、個々のロケットによる人工衛星等の打上げ及び再突入機の再突入に係る①保安及び防御対策、②地上安全対策、③飛行安全対策、④安全管理体制に関して適用する。 宇宙開発利用部会は、独立行政法人宇宙航空研究開発機構（以下「JAXA」という。）が実施するロケット打上げ及び再突入機の再突入に係る業務において、この基準が示すⅡ以下の要件に基づき、適切な対策が講じられているかについて、安全評価のための調査審議を行うものとする。 また、JAXAが委託に応じてロケット打上げ及び再突入機の再突入に係る業務を行うときは、JAXAは、委託者及びその関係者が実施する作業については、この基準が示すⅡ以下の要件に基づき、適切な対策が講じられているかについて、安全評価を実施するものとする。宇宙開発利用部会は、打上げ等の委託者及びその関係者が実施する作業に関して、JAXAが実施する安全評価に基づき、安全評価のための調査審議を行うものとする。 なお、本基準の適用等に当たり必要となる詳細な事項は、宇宙開発利用部会において定めるものとする。 | 打上げ作業期間中の保安物の取扱い施設及び貯蔵所、並びに打上げに係る情報等の保管場所を含む射場の保安及び防衛について適切な対策を講じている。 [地上安全計画7.6項] |
| II 保安及び防御対策 ロケットによる打上げに際し、その整備作業段階から打上げ目的が達成されるまでの間に、ある意図によるまたは結果として破壊・妨害行為のおそれがある場合、適切な対策を講ずること。 | |
| III 地上安全対策 ロケットの打上げに際し、射場及びその周辺における人命、財産の安全を確保するため、ロケットの推進薬等の射場における取扱いから、打上げ後の処置作業終了までの一連の作業について、以下に示すとおり、各々の作業内容に即した適切な安全対策をとることが必要である。 | |

| ロケットによる人工衛星等の打上げに係る安全対策の評価基準 | 地上安全計画・飛行安全計画（イプシロンロケット試験機） |
|---|---|
| <p>1 ロケットの推進薬等の射場における取扱いに係る安全対策 射場における推進薬等（火薬類、高圧ガス及び危険物等）の取扱いの安全を確保するため、次の対策をとること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ①推進薬等の取扱いに際しての静電気発生防止 ②推進薬等の取扱いに際しての保護具の着用 ③ロケット、人工衛星等への高圧ガスの充填・加圧作業における遠隔操作又は防護設備の使用 ④推進薬等の取扱い施設に関する防犯警報装置による常時監視及び夜間巡回 ⑤推進薬等の取扱い施設への発火性物品の持込み規制等 ⑥その他安全を確保するため必要な対策 <p>2 警戒区域の設定 ロケットの打上げに係る作業期間中の各段階に応じて、以下のとおり、射場周辺の状況を踏まえて、警戒区域を設定して関係者以外の立入規制を行うこと。 なお、以下に記載のない推進薬等を搭載する場合には、別途適切な換算率を使用し所要の距離を算出すること。</p> | <p>危険作業前に静電気の除去を行い、作業中は静電気を発生する資材の使用を禁止する。また、作業場所の湿度が下限値以下に下がった場合は作業を中止する。 [地上安全計画7.1.3(3), 7.1.5(4)項]</p> <p>保護具は使用前点検を行った後、確実に着用する。 [地上安全計画7.1.3(4), 7.1.4(4), 7.1.5(3)項]</p> <p>所定の圧力以上の高圧ガスの充填・加圧作業は遠隔操作で行う。 機体側で操作を行う場合は、人員を制限し、所定の保護具、器具及び防護設備を使用する。 [地上安全計画7.1.4(2)項]</p> <p>保安物の取扱い施設への出入りの制限、防犯警報装置の設置と常時監視、夜間・休日の警備員による巡回及び打上げ整備期間中の射場における24時間体制の警戒と周辺巡回を行う。 [地上安全計画5.2, 7.6項]</p> <p>保安物の存在する区域内への発火性物品の持込禁止と射場内における指定場所以外での喫煙を禁止する。 [地上安全計画7.1.1(8)項]</p> <p>爆発性危険空囲気区域での非防爆電気機器の使用及びフラッシュ撮影を規制する。 [地上安全計画7.1.1(9)項]</p> <p>電波放射時の危険区域への立入禁止及び人員の有無を事前に確認する。 [地上安全計画7.1.2項]</p> <p>酸欠防止対策及びヒドラジンの常時環境モニターを行う。 [地上安全計画7.1.1(7), 7.1.4(5), 7.1.5(7)項]</p> <p>保安用計測器類の校正管理及び施設設備の機能点検、夜間・休日における緊急連絡体制を整備する。 [地上安全計画7.1.1(5), 7.3項]</p> <p>危険物が万一流出した場合、作業者に退避方向を知らせるとともに、近隣道路の通行規制の要否の判断を行い、また、大量の流出があった場合に備えて、作業者の退避誘導を行うために必要な、吹き流しあるいは風向風速計による風向監視を行う。 [地上安全計画7.1.5(5)項]</p> <p>打上げ後の後処置を射場整備作業の安全対策に準じて行う。 [地上安全計画7.2(4)項]</p> |
| | - 2 - |

| ロケットによる人工衛星等の打上げに係る安全対策の評価基準 | 地上安全計画・飛行安全計画（イプシロンロケット試験機） |
|---|---|
| (1) 整備作業期間における警戒区域 ロケット組立時等の各段階について、事故等の影響を最小限にするため、警戒区域は、少なくとも、次の式により計算した保安距離R又は表1による保安距離を半径とし、作業地点を中心とする円内とする。 (計算式等省略) | 保安物の種類と量、作業の危険度に応じた警戒区域を設定し、関係者以外の人員の立入を禁止する。 [地上安全計画7.4.1項] |
| (2) 打上げ時における警戒区域 打上げ時における警戒区域は、少なくとも、次の地上安全に係る警戒区域及びIV-1 (2)ア飛行安全に係る警戒区域のうち、いずれかに含まれる区域のすべてとする。 地上安全に係る警戒区域は、少なくとも、爆風、飛散物、ファイアボールによる放射熱等について、次の(A)、(B)及び(C)によりそれぞれ計算した保安距離R、D及びFのうち、最も大きいものを半径とし、射点を中心とする円内とする。 (計算式等省略) | 計算の結果、飛散物による保安距離 1260m が最大となるが、飛行中断時の破片飛散範囲を考慮して、射点近傍の落下限界線内（陸域）を陸上警戒区域として設定し、所要の警戒を行う。 また、打上げに伴うロケット等の落下物に対する安全対策、液体推進薬液出揃散に対する対策並びに航空機、船舶の安全確保のため、落下予想区域、海上警戒区域及び警戒区域上空の警戒区域を設定し、関係機関への通報及び警戒等所要の措置を講じる。 [地上安全計画7.4.2項、図-2, 3, 7.4.3項 飛行安全計画2.2項] |
| 3 航空機及び船舶に対する事前通報 打上げ作業期間中の航空機及び船舶の航行の安全を確保するため、次の手段等により、適切な時期に必要な情報が的確に通報されるように措置すること。 ①ノータム ②水路通報 | ロケットの打上げ、海上警戒区域、落下予想区域等について関係機関へ通報する。 [飛行安全計画4項、地上安全計画7.5項] |
| 4 作業の停止 打上げ作業期間中において、必要な場合は作業の停止を行うことを含め安全上の措置を講じること。 | 安全上支障が生じた時又は生ずるおそれがある時は打上実施責任者又は保安主任は作業の停止を指令する。 また、作業中断または打上げ延期の場合の逆行作業は、安全の配慮をした逆行スケジュールと手順書に従って実施する。 [地上安全計画7.2項] |
| 5 防災対策 (1) 防災設備等 射場における災害防止のため、次の防災設備及び危険物処理設備を設置し、防災計画を作成すること。 ① 警報装置 ② 防火・消防設備 ③ ヒドラジン等廃液処理設備 ④ その他災害防止のため必要な設備 また、火災やガスの検知、防犯警報等の情報を集中して常時モニタ一するとともに、防火、消防、防護設備については、危険作業の実施に先立ち十分な点検を行うこと。 | 危険状態検知の手段を確立、防火・消防設備の設置及び保安物関連施設の安全対策を実施し、防災計画を作成する。また、各種検知器、防犯警報装置については集中して常時モニタを行うと共に、危険作業に先立ち、関係施設設備の機能点検を行う。 [地上安全計画5.2, 5.3, 6, 7.1.1(5), 7.1.4(3), 7.1.5項、7.3(1)項] |

| ロケットによる人工衛星等の打上げに係る安全対策の評価基準 | 地上安全計画・飛行安全計画（イプシロンロケット試験機） |
|--|--|
| <p>(2) 荒天等の対策 荒天、豪雨、地震等について警報が発令された場合は、対策を実施の上速やかに退避すること。 次の場合は推進薬の取扱い等危険作業を行わないこと。 ①台風警戒報が発令された場合 ②雷警戒報が発令された場合 また、警報解除後には被害調査、安全確認、設備の点検を十分行うこと。</p> <p>IV 飛行安全対策 ロケットによる人工衛星等の打上げに伴い発生する落下物等及びロケットの飛行、及び再突入機の再突入飛行に対する安全対策、並びに航空機及び船舶の安全確保について、以下に示すとおり、適切な方策を講じることが必要である。</p> <p>1 打上げ時の落下物等に対する安全対策 ロケットによる人工衛星等の打上げに伴い発生する落下物等に対する安全を確保するため、飛行計画の策定に際しては次について十分に安全確保を配慮した設定とすること。</p> <p>(1) 正常飛行時のロケット落下物に対する安全対策 ロケット燃え殻等、正常飛行時にロケットから分離投下される物体について、落下予想区域が可能な限り陸地及びその周辺海域にないことを。</p> <p>(2) ロケットが推力停止した場合の落下物に対する安全対策 ア 飛行安全に係る警戒区域の設定 射場及びその周辺において、次について適切な対応が可能となるよう、飛行安全に係る警戒区域を設定して、警戒を行うこと。</p> <p>(ア) 射場の周辺における次による被害の発生を防止しうること ①落下物の衝突 ②飛行中に爆発する場合における爆風 ③固体推進薬が落下し地面等に衝突するとき爆発（二次爆発）するおそれがある場合における、二次爆発による爆風及び二次破片飛散</p> <p>(イ) さらに、射場周辺の海域に関しては、発射直後の飛行中断に伴う破片の落下分散を評価し、破片の落下による船舶等の被害を可能な限り防止すること。</p> | <p>荒天時、豪雨時等は作業制限あるいは作業を停止する。作業再開時は設備等の点検と安全確認を行う。 また、地震発生時及び津波警報発令時は、状況に応じて作業を停止する。作業再開時は設備等の点検及び被害調査と安全確認を行う。 [地上安全計画7.1.1(10), 7.1.1(11)項]</p> <p>ロケットが正常に飛行した場合の落下物としては、衛星フェアリング、第1段機体および第2段機体がある。これらの落下物の落下予想区域は陸地およびその周辺海域から充分離れて設定されている。 [飛行安全計画2.2項、図2]</p> <p>以下のように落下限界線を設定し、その内部を警戒区域とする。 (1) 射点周辺の落下限界線は、射点を中心とした約半径2...1 km及び海岸線とする。 [飛行安全計画3.2.1項、図7]</p> <p>また、落下限界線に①～③の包絡域または④が接した場合は、推力飛行を中断することにより被害の発生を防止する。 ① ロケットの推力飛行を中断した場合の破片落下 ② 飛行中の爆発に伴う爆風 ③ 固体推進薬破片の地上落下時の二次爆発の爆風および二次破片の飛散範囲 ④ ロケットの推力飛行を中断した場合に落下した機体から流出する搭載推進薬の流出・拡散範囲 [飛行安全計画3.1.3項]</p> <p>射点近傍において船舶被害を防止するための海上警戒区域を設定し、その中に船舶が立ち入らないように海上監視レーダー及び自動船舶識別装置（AIS）及び夜間監視カメラによる監視を行うほか、船舶による警戒を行う。 [飛行安全計画2.2項、図4、地上安全計画7.4.2(1)(3)項、図3]</p> |
| | |

- 4 -

| ロケットによる人工衛星等の打上げに係る安全対策の評価基準 | 地上安全計画・飛行安全計画（イプシロンロケット試験機） |
|---|---|
| <p>1 飛行経路の設定 推力飛行中のロケットが突然推力停止の状態に陥った場合に予測される落下点の軌跡（落下予測点軌跡）の分散域については、人口稠密地域から可能な限り離れて通過するよう飛行経路を設定すること。</p> <p>2 打上げ時の状態監視、飛行中断等の安全対策 ロケットが故障した場合の落下物に対する安全を確保するため、次の手段等により、飛行中の状態監視を行い、必要な場合には飛行の中断が安全に行えるよう措置すること。</p> <p>(1) 飛行中の状態監視 ①光学設備 ②I T V ③レーダ ④テレメータ</p> <p>(2) 飛行中断 ア 安全の確保のために設定するロケットの飛行を中断した場合に危害を及ぼしてはならない限度を示す線（落下限界線）の設定 イ 次のいずれかの場合に該当するとき、ロケットの推力飛行を中断すること ① ロケット及びその破片の落下予測域が落下限界線を越えるとき。ただし、正常飛行範囲を飛行するロケットの飛行中断時の落下予測域が落下限界線を通過する場合には、その直前までの飛行状況を十分監視して、正常であることを条件として、上記の飛行中断の適用が見合われる。 ②ロケットの監視が不可能となり、ロケット及びその破片の落下予測域が落下限界線を越えるおそれがあるとき ③ロケットの飛行中断機能が喪失する可能性が生じ、かつ、ロケット及びその破片の落下予測域が落下限界線を越えるおそれがあるとき ④その他、ロケットの推力飛行の続行により安全確保上支障が生じるおそれがあるとき</p> | <p>正常な飛行経路を飛行中のロケットが突然推力停止した場合に予測される落下点の軌跡は、人口稠密地域から可能な限り離れるように飛行経路を設定した。 [飛行安全計画2.1, 2.3項]</p> <p>ロケットの飛行状況の監視には、6局以上の各レーダ情報、および3局以上の各テレメータ受信局からのテレメータ情報を用いる。また、射点近傍では、併せてI T V及び光学設備から得られる画像を飛行安全管理に用いる。 [飛行安全計画2.4、3.1.2項]</p> <p>ロケットの落下予測域の許容限界を示す落下限界線を設定。 [飛行安全計画3.2項]</p> <p>次のいずれかの場合に該当するときは、安全を確保するため、ロケットに装備した装置を作動させることにより、ロケットの推力飛行を中断する。 ①ロケットの落下予測域が落下限界線と接触するとき。ただし、正常飛行範囲を飛行するロケットの落下予測域が落下限界線を通過する場合には、その直前までの飛行状況を十分監視して、正常であることを条件として、上記の飛行中断の適用を見合させる。 ②ロケットの落下予測域の監視が不可能となり、ロケットの落下予測域が落下限界線と接触するとき。 ③ロケットの飛行中断機能が喪失する可能性が生じ、かつ、ロケットの落下予測域が落下限界線と接触するおそれがあると判断されるとき。 ④その他、ロケットの飛行続行により安全確保上支障が生じるおそれがあると判断されるとき。 [飛行安全計画3.1.3項]</p> <p>(注) ロケットの落下予測域とは、ロケットの飛行を中断した場合に、落下物の衝突、飛行中の爆発に伴う爆風、固体推進薬破片の地上落下時の二次爆発および二次破片の飛散ならびに搭載推進薬の流出および拡散等により危害が及ぶおそれのある範囲。</p> |

- 5 -

| 地上安全計画・飛行安全計画（イシロノロケット試験機） | |
|---|---|
| (3) 地上とロケットの間において安全上必要なデータ取得、コマンド送受のための電波リンクの確保 | イシロノロケット試験機の打上げでは、2/3段分離までの間の飛行安全管制のための情報取得源として、5局以上のレーダ及び光学設備と3局以上のテレメータを使用する。コマンドは2局以上の中から最も電波リンクの良い局を選択して用いており、2/3段分離まで必要な電波リンクを確保している。 [飛行安全計画2.4項] |
| 3 再突入機の再突入飛行の安全対策 | N/A (再突入飛行は該当なし) |
| 4 航空機及び船舶に対する事前通報 ロケット打上げ及び再突入機の再突入飛行に際して、航空機及び船舶の航行の安全を確保するため、打上げ前及び再突入飛行前の適切な時期に必要な情報が的確に通報されるように措置すること。 | 航空機及び船舶の航行の安全を確保するため、ロケットの打上げ、海上警戒区域、落下予想区域について関係方面に通報する。 [飛行安全計画2.2.4項] |
| 5 軌道上デブリの発生の抑制 軌道上デブリ（軌道上における不要な人工物体）となるものの発生については、次のとおり対策をとるほか、設計段階から合理的に可能な限り抑制するよう考慮すること。 (1) 軌道投入段の破壊・破片拡散防止 ①ロケットの軌道投入段について、指令破壊用火工品の誤動作防止措置をとること。 ②液体ロケットについて、可能な限り残留推進薬、残留ガス等を排出するとともに、排出が完了しない場合にも破壊することがないよう、内圧上昇に対して安全弁の設置等の措置を講じること。 | N/A (軌道投入段は指令破壊機能を有さない) P/B/S段機体が推薦タンク内圧上昇により破壊することを防止する目的で、ミッション終了後、P/B/S推進系についてはヒドラジンの排出シーケンスを実施する。また、P/B/S推進系の気密容器内の残留ガスについては、入熱による温度上昇を考慮しても到達圧力が気密容器の破壊圧以下であるため気密容器が破壊することはない。第3段のラムライン制御系については、入熱による温度上昇を考慮しても到達圧力が推薦タンクの破壊圧以下であるため、タンクが破壊することはない。搭載されている電池については、内部圧力上昇により破壊することを防止する目的で、内部圧力が規定以上に上昇した場合には、ペントできる機能を有している。 [飛行安全計画2.5項(1)(2)(3)] |
| (2) 分離機構 ロケットの段間分離機構、ロケット・衛星間分離機構、衛星の展開部品については可能な限り破片等を放出しないように配慮すること。 | 3段/P/B/S段分離機構、および衛星分離機構はマルマンバンド方式であり、作動時に破片等を放出しない方式を採用している。 [飛行安全計画2.5項(4)] |

- 6 -

| 地上安全計画・飛行安全計画（イシロノロケット試験機） | |
|--|--|
| V 安全管理体制 地上安全対策、飛行安全対策を確実に遂行するため、以下のとおり、適切な体制が整備されていること。 なお、JAXAが委託に応じてロケットの打上げ及び再突入機の再突入に係る業務を行うときは、委託者及びその関係者が実施する作業並びにJAXAとの責任分担を明確にするとともに、JAXAにおいて委託者及びその関係者を含めた安全管理体制を確立すること。 | |
| 1 安全組織及び業務 専ら安全確保に責任を有する組織を整備し、これが緊密な通信手段により有効的に機能するように措置すること。 また、安全上のあらゆる問題点について、打上げ及び再突入飛行の責任者まで報告される体制を確立すること。 | 打上げ作業に直接従事する役職員をもって打上管制隊を編成し、打上実施責任者のもとに打上安全管理責任者、システム安全評価責任者をおき、打上安全管理責任者のもとに飛行安全主任、保安主任、射場主任をおく。また安全確保等の問題については緊密な通信手段等により、打上実施責任者まで報告される体制をとる。 [地上安全計画8項、飛行安全計画5項] |
| 2 安全教育訓練の実施 ロケットの打上げ及び再突入機の再突入飛行作業に携わる者への安全教育・訓練を実施するとともに、安全確保に係る事項の周知徹底を図ること。 | 打上げに先立つ期間には、安全教育および事故の発生を想定した訓練を行う。 [地上安全計画9項(9.1~9.4)、飛行安全計画6項] |
| 3 緊急事態への対応 打上げ作業期間中に事故が発生した場合等の緊急事態等に的確に即応するための体制を確立すること。 | 打上げ作業期間中の緊急事態等に即応するために、自衛消防隊、現地事故対策本部等の体制を確立している。 [地上安全計画10項(10.1, 10.2)] 打上げ後、飛行中断等によりロケットが地表に落下した場合には、予め定められた規定に従って被害状況の把握に努め、必要な処置を講じる。 [飛行安全計画7項] |
| VI その他安全対策実施に当たっての留意事項 個々のロケットの打上げ及び再突入機の再突入飛行に係る安全対策実施に当たっては、関係法令を遵守する他、手順書等に基づき安全を確認しつつ実施するとともに、過去におけるロケットの打上げ及び再突入機の再突入の経験等と打上げ及び再突入に関する最新の技術的知見を十分に踏まえて必要な措置をとり、安全確保のため万全を期すること。 | 打上げの実施に際しては、関連する国内法令及び機構の規程、基準、要領書等を遵守すると共に、所要の安全対策を実施し安全確保を図る。 [地上安全計画3項、7.1.1(1)~(3)、7.1.2(3)、7.1.3(7)、7.1.4(6)、7.1.5(8)、飛行安全計画1.3項] |

- 7 -

【評価結論】

地上安全計画及び飛行安全計画について J A X A 安全審査委員会
(平成 25 年 4 月 2 日実施) にて安全評価を行った結果、全ての
項目について安全基準：「ロケットによる人工衛星等の打上げに
係る安全対策の評価基準」に適合していると判断する。
